



Esguicho manual jato combinado

PRO 1234

Descrição

O esguicho manual com empunhadura de jato combinado, proporciona uma combinação simultânea que permite o uso de jato sólido e neblina ao mesmo tempo.

O esguicho PRO 1234 tem excelente alcance, penetração, alta vazão e baixa pressão requerida no trabalho com o jato sólido com proteção e resfriamento proporcionado pelo jato na forma de neblina. Fechamento do jato neblina, através da manopla de regulação de jato, e jato sólido fechamento através da válvula esfera.

Características técnicas

- Conexão de entrada: 1.1/2" engate rápido;
- Operação eficiente com pressão de: 3,5 kgf/cm² (50 psi);
- Vazão: 95 gpm (360 L/min);
- Vedação em borracha;
- Dotado de empunhadura e alavanca para fechamento do jato sólido;
- Permite fechar apenas o jato sólido ou regulável;
- Alteração de forma de jato com parada em qualquer posição;
- Tela filtro de aço inoxidável;
- Fabricado em liga leve de alumínio anodizado;
- Acabamento na cor preta;
- Aprovado FM.

Detalhes do esguicho



Pressão (psi)	Vazão jato sólido (gpm)	Vazão neblina (gpm)	Vazão combinada (gpm)
50	115	95	199
75	140	115	245
100	160	135	285