



Esguicho manual vazão regulável 95, 125, 150 e 200 gpm

PRO 1284

Descrição

O esguicho manual de vazão regulável com empunhadura é excelente na aplicação de espuma, dotado de dispositivo tipo alavanca para controle de abertura e fechamento, válvula de bloqueio tipo esfera, empunhadura, dispositivo para seleção de vazão e forma de jato.

O esguicho permite alterações na forma do jato (compacto ou neblina), sem alteração da vazão, sendo que o fechamento do esguicho pode ser feito através da alavanca.

Características técnicas

- Conexão de entrada: 1.1/2" engate rápido;
- Pressão de trabalho: 7 kgf/cm² (100 psi);
- Seletor de vazões: 95, 125, 150 e 200 gpm (360, 475, 568 e 757 L/min);
- Vedação em borracha;
- Dotado de empunhadura e alavanca para fechamento;
- Alteração de forma de jato com parada em qualquer posição;
- Tela filtro de aço inoxidável;
- Fabricado em liga leve de alumínio;
- Acabamento na cor preta.

SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

Detalhes do esguicho



Pressão (psi)	Vazão selecionada	Vazão real	Alcance (m)
75	95 gpm	82 gpm	38
	125 gpm	108 gpm	41
	150 gpm	130 gpm	47
	200 gpm	173 gpm	50
100	95 gpm	95 gpm	45
	125 gpm	125 gpm	48
	150 gpm	150 gpm	51
	200 gpm	200 gpm	54